

DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR MIT INTEGRIERTEM TOUCHPAD

AK-C4400 SERIE MEDICAL KEY



ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- + Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/ Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- + Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Perfekt für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- + Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
- + Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- + deutsches Markenprodukt
- + Optionen:
 - Beleuchtetes Tastenfeld
 - Funkübertragung 2,4 GHz

TECHNISCHE DATEN



Kompatibilität	X	X	X	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
Temperaturbereich	X	X	X	Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C
Tastaturschutzmembran	X	X	X	Silikonmembran vollversiegelt IP68 (Standard)
Schnittstelle		X	X	USB 1.1
Spannungsversorgung	X			6 V über 4 AAA-Batterien
		X	X	5 V +5%/ -10% am USB Port
Stromaufnahme / Anschluss	X			Typ. 10 mA (USB Low Power Device) / USB Typ A (USB Nano-Dongle), Reichweite ca. 10m (2,4 GHz Funk)
		X	X	Unbeleuchtet: max. 100mA; Beleuchtet: max. 165 mA (USB Low Power Device)
Abmessungen (inkl. Membran)	X	X	X	Ca. 372 x 138 x 22 mm
Gewicht	X			Ca. 650 g
		X	X	Ca. 680 g
LED Statusanzeigen	X	X	X	Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
LED Beleuchtung		X	X	Alle Tasten beleuchtet, Grün bei weißen u. Weiß bei schwarzen Tastaturversionen
Einstellung Helligkeit		X	X	8 Stufen, einstellbar über "Fn" + Cursor Auf-/Ab-Tasten
Tastenhub / Betätigungskraft	X	X	X	Ca. 2,5 +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen
Zulassungen, Zertifikate	X	X	X	CE, RoHS, FCC TestReport, EN60601-1-2:2015 (IEC 4. Auflage)*

*kein Medizin-Produkt nach MDR 2017/745EU

ARTIKELNUMMERN/BESTELLMNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-C4400 kabelgebunden, USB, IP68, Weiß, Deutsch	AK-C4400F-GUS	-	W	-	GE
Kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	AK-C4400F-GUS	-	y	-	x
Wireless/Funk, vollversiegelt, IP68 mit verschlossenem Batteriefach	AK-C4400F-GFUS	-	y	-	x
Backlit, kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	AK-CB4400F-GUS	-	y	-	x

Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion
Ausführung: Kabelgebunden* GUS = vollversiegelt, Schutzgrad IP68, USB-Anschluss	W = Weiß (Standardausführung) B = Schwarz	GE = Deutsch FR = Französisch UK = UK Englisch
Ausführung: Funk/Wireless GFUS = Funk, vollversiegelt, Schutzgrad IP68 mit verschlossenem Batteriefach, USB Nano Dongle		Alle weiteren europäischen Layouts sind bei Active Key erhältlich!

*PS/2-Anschluss auf Anfrage